



Technische Daten:
PiccoPello PP 14,9/29

Pellets- und
Hackgutheizungen
CO₂-neutral und
umweltfreundlich

Firma Gerhard Weiß

Bismarckstraße 56
10627 Berlin

Telefon: 030 . 341 81 82

Fax: 030 . 348 23 85

Mobil: 0172 . 395 77 65

info@biologisch-heizen.de

www.biologisch-heizen.de

TECHNISCHE DATEN		PP 14,9	PP 29
Kessel			
Nennleistung	kW	14,9	29
Teillast	kW	4,5	8,7
Kesselwirkungsgrad Nennlast	%	95,2	95,3
Kesselwirkungsgrad Teillast	%	95,0	95,2
Gewicht-Kessel	kg	219	240
Abmessungen Höhe	mm	1020	1020
Breite	mm	600	600
Tiefe	mm	830	830
Aschenladevolumen	l	32	32
Wasserseite			
Wasserinhalt	l	33	42
Wasseranschluss Durchmesser	Zoll	1	5/4"
Wasserseitiger Widerstand bei 10 K	mBar	8,7	15,0
Wasserseitiger Widerstand bei 20 K	mBar	2,2	3,8
Kesseltemperatur	°C	70-90	
Min. Kesseleintrittstemperatur	°C	55	
Max. Betriebsdruck	Bar	3	
Rauchgasseite			
Feuerraumtemperatur	°C	ca. 1000	
Zugbedarf Nennleistung	mBar	0,08	0,05
Zugbedarf Teillast	mBar	0,05	
Abgastemperatur Nennleistung	°C	90	105
Abgasmassenstrom Nennleistung	kg/h	36	54
Rauchrohrdurchmesser	mm	130	
Kamindurchmesser	mm	130	
Kaminausführung		Feuchtebeständig	
Elektrische Anlage			
Anschluss	W	230 V, AC, 50 Hz, 8 A	
Raumaustragungsantrieb	W	20	
Saugzuggebläse	W	32	
Elektrische Zündung	W	1550	
Reinigungsmotor	W	48	
Brennerzubringsschnecke	W	23	
Standby-Leistung	W	5	

